


model 2008

PUNKT RED.-POM. GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G25 I UKŁADEM KONTROLNYM


typu: **PRK/O-60/R70-G25/GX-G6/GX**
 $Q_{max} = 40+10 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$

Numer katalogowy
N08-48

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzami miechowymi G25 i G6.
W punkcie zamontowano filtr gazu z obejściem, sztywne elementy mocowania gazomierzy i dwa manometry. Gazomierz G25 z układem kontrolnym, rejestratorem i zaworem odcinającym DN50/MAG-3. Gazomierz G6 z zaworem odcinającym DN32/MAG-3.



01. Rura wejściowa PE32 (przyłącze)
02. Zawór kulowy sferyczny Ø20 (przyłącze)
03. Zawór kulowy sferyczny Ø15
04. Filtr gazu FGA-15/P
05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
06. Reduktor gazu R-70
07. Zawór kulowy blokowy DN50
08. Gazomierz miechowy G25
09. Rejestrator szczytów przepływu
10. Man. tech. 6 [kPa] z kurkiem trójdrog.
11. Zawór kulowy blokowy DN40
12. Zasklepka DN40
13. Zawór odcinający DN50/MAG-3
14. Rura wyjściowa I DN50 (DN40, DN65)
15. Zawór kulowy gwintowany DN25
16. Gazomierz miechowy G6 (G1.6, G2.5, G4)
17. Zawór kulowy blokowy DN32
18. Zawór odcinający DN32/MAG-3
19. Rura wyjściowa II DN32 (DN40)



Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.